

Projekteerija



E-Inseneribüroo

reg. nr. EP10307567-0001 Tulika 31, 10615 Tallinn E-mail: info@e-ins.ee

tel. +372 699 6961

Joonis

Piirdekonstruksioonide tüübid
Põrand pinnasel

Objekt

Lasteaed 'Vikerkaar'
Lihula mnt.13, Haapsalu

Projekteeris:

IEi

Mööd:

1:10

sõlm/lõige


PP1

Kuupäev:

09.09.2011

Fail:

536ekep01



1. PÕRANDAKATE VASTAVALT ARH. OSALE
2. 80mm MONOL. R/B PÕRANDAPLAAT, betoon C30/37, sarrusvõrk $\phi 6/6-s200/200$
VARIANTLAHENDUS: KIUDBEToon C30/37, armeeritud teraskiuga
3. ALUSKIHT, PVC-kile, vuugid ülekatttega 150mm
4. 2x100 m SOOJUSTUS - VAHTPOLÜSTÜREEN (näit. EPS-F)
SOOJUSTUSPLAATIDE VUUGID NIIKES 1/2 VÕRRA
5. >150mm TIHENDATUD KILLUSTIKALUS
tihendusaste vast. MaaRYL 2000
6. >200m TIHENDATUD LIIV, täide
7. ALUSPINNAS

R/B-PLAAT ERALDATAKSE VERTIKAALKONSTRUKTSIOONIDEST
VAHTPOLÜSTÜREENI RIBAGA 10mm.

SOOJAJUHTIVUS $U = 0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$